



HD 7/17 MX Plus

L'idropulitrice carrellata HD 7/17 MX Plus monta una robusta pompa assiale a 3 pistoni con pistoni in acciaio inox, stop totale.



1 Apparecchiatura di alta qualità

- Lo stop totale al rilascio della pistola protegge tutti i componenti interni e ne aumenta la durata
- Motore elettrico potente, 2 poli, raffreddato ad aria

2 Uso flessibile

- Si può utilizzare in verticale e in orizzontale
- Quando lavora in orizzontale, le ruote non toccano per terra, perciò risulta stabilissima e sicura.

3 Ottima maneggevolezza

- L'archetto di spinta è allungabile e accorciabile premendo l'apposito pulsante: l'idropulitrice è comoda da tirare e compatta e salva spazio da riporre.
- Ci sta anche nel bagagliaio di una station wagon.

4 Vani porta accessori pratici e comodi

- Supporto per la lancia schiuma.
- Il raccordo EASY!Lock TR 20 permette di riporre direttamente sulla macchina l'ugello power o un lava superfici.

MISSING PICTURE: M:\print\Easyforce_construction_app_2_CI15_90850.tif

HD 7/17 MX Plus

- Pompa assiale a tre pistoni con pistoni in acciaio inox
- Risparmia tempo ed energia: pistola Alta Pressione EASY!Force e raccordi rapidi EASY!Lock
- Miglioramento del 20% di efficienza energetica e prestazioni di pulizia

Dati tecnici

Codice prodotto	1.151-931.0	
EAN Code	4054278234069	
Allacciamento elettrico	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Portata	l/h	700
Pressione di esercizio	bar / MPa	170 / 17
Pressione max.	bar / MPa	255 / 25,5
Temperatura di alimentazione	°C	60
Potenza allacciata	kW	4,2
Peso	kg	34,4
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	400 x 455 x 966

Dotazione

Pistola	EASY!Force	
Tubo AP	m	15 / Qualità premium
Lancia	mm	840
Ugello Power	■	
Ugello rotante	■	
Avvolgitubo integrato	■	
ANTI!Twist (anti attorcigliamento)	-	
Pressostato	■	
Servo Control	-	

■ Incluso nella consegna

HD 7/17 MX PLUS

1.151-931.0

KÄRCHER


		Codice prodotto	ID	Pressione massima di lavoro	Lunghhezza	Prezzo	Descrizione	
Tubo A.P. Longlife 400 estremità filettate								
Tubo A.P. (10 m)	1	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m		con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	▲
Tubo A.P. (15 m)	2	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m		Con dispositivo AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	▲
Tubo A.P. (20 m)	3	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m		Con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale. M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	▲
Tubo A.P. (30 m)	4	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m		Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	▲
Tubo A.P. (15 m)	5	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m		Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 10/155°C/220 bar	▲
Tubo A.P. raccordato entrambi i lati M22x1,5	6	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m			▲
	7	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m			▲
Tubazione premium DN10 22MPa 40m	8	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m			▲
Tubazione premium DN12 21MPa 15m	9	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m		Prolunga Tubo AP, 15 m DN 12, 250 bar	▲
Tubazione premium DN12 21MPa 40m	10	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m		Prolunga tubo AP, 40 m DN 12, 250 bar	▲
Tubazione TR DN10 22MPa 10m	11	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m			▲
Tubo alta pressione 10m DN6	12	6.110-034.0	DN 6	250 bar	10 m			□
	13	6.110-035.0	DN 6	250 bar	10 m			□
Tubo AP 10m con attacco pistola AVS	14	6.110-056.0	DN 6	300 bar	10 m		Tubo AP 10m con attacco pistola AVS. Protezione anti torsione M22x1.5. NW 6/155°C/300 bar	□
Tubo A.P. (15 m)	15	6.110-033.0	DN 8	315 bar	15 m		Con dispositivo AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	□
Longlife 400 avvitato da entrambi i lati								
Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8, AVS raccordo pistola	16	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m		Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8, AVS raccordo pistola	▲
Tubo AP Longlife 400, 30 m DN 8, con raccordo girevole	17	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m		Tubo AP Longlife 400, 30 m DN 8, con raccordo girevole 2 x M 22 x 1,5	▲
Tubo A.P. Longlife 400 20m	18	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m		Tubo Longlife 400, con raccordo girevole, 2 x M 22 x 1,5 DN 8/155°C/400 bar	▲
Tubo flessibile A.P. girevole DN 8	19	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m			▲
Tubo A.P.	20	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Tuo AP di 1.5 m (DN 8, M 22 x 1.5) con protezione anti attorcigliamento ambo i lati. Da collegare agli avvolgi tubo con raccordo M 22 x 1.5.	□
	21	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m			□
Standard								
Tubo A.P.	22	6.110-037.0	DN 6	250 bar	15 m			□
	23	6.110-036.0	DN 6	250 bar	15 m			□
Tubo flessibile A.P. DN 6, 15m	24	6.110-026.0	DN 6	300 bar	15 m			□
Longlife 400								
Tubo A.P. (20 m)	25	6.110-028.0	DN 8	400 bar	20 m		Tubo Longlife 400 con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole). DN 8/155°C/400 bar	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 7/17 MX PLUS

1.151-931.0




		Codice prodotto	ID	Pressione massima di lavoro	Lun- ghezza		Prezzo	Descrizione
Versione per industria alimentare - estremità filettate								
Tubo A.P. (10 m)	26	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m			Versione alimentare con raccordo ad ambo i capi M 22 x 1,5 con protezione anti-piega DN 8, con raccordo girevole, per industria alimentare fino a 80°C, fino a 230 bar
Tubo A.P. (20 m)	27	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m			
Versione Longlife per industria alimentare								
Tubazione TR igiene DN8 40MPa 20m	28	6.110-075.0	DN 8	400 bar	20 m			
Longlife per industria alimentare								
Tubo flessibile A.P. alimenti DN 8 / 10	29	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m			
Tubo AP Longlife 400, 20 m, DN 6, AVS raccordo pistola	30	6.110-054.0	DN 8	400 bar	20 m			Tubo AP Longlife alimentare resistente alle proteine e non tossico. Con raccordo AVS brevettato per collegare la pistola (montato su pivot)

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 7/17 MX PLUS

1.151-931.0




		Codice prodotto	Portata				Prezzo	Descrizione	
Pistole									
Pistola AP	1	4.118-005.0						Pistola AP allungata per tubo AP con giunto girevole.	■
Kit di allestimento 1	2	4.111-050.0							□
Kit di allestimento 2	3	4.111-051.0							□
Kit di allestimento 3	4	4.111-052.0							□
Attacco rapido									
Raccordo rapido giunto filettatura trape	5	2.115-000.0							□
Raccordo rapido nipplo ad innesto filett	6	2.115-001.0							□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 7/17 MX PLUS

1.151-931.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Pressione massima di lavoro	Lunghezza		Prezzo	Descrizione	
Lance girevoli								
Lancia imballato solo per ricambio	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm				■
Luce LED per lancia	2	2.680-002.0		125 mm			Luce a LED resistente all'acqua. Da installare sulla lancia delle idropulitrici dotate di pistole Easy!Force	□
Lancia imballato solo per ricambio	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm				□
	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm				□
	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm				□
	6	4.112-000.0	300 bar	1050 mm				□
	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm				□
	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm				□
Prolunga tubo a getto TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm				□
Lancia doppia								
Lancia doppia 960mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm			Lancia doppia lunga 960mm con pressione regolabile sull'impugnatura a massima portata. Pensata per l'utilizzo nelle aziende agricole (es. pulizia delle stalle).	□
WC Lance in acciaio inox								
Lancia WC	11	4.112-029.0					Con set ugelli. Forma speciale per una pulizia igienica ed accurata della toilette. In inox.	□
Spray flessibile								
Lancia flessibile	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm				□
Articolazione pieghevole TR 20	13	4.112-057.0	300 bar					□
Lancia telescopica								
Tubo telescopico in acciaio	14	4.112-037.0	225 bar	5400 mm				□
Kit di montaggio detergente vasca								
Kit di montaggio detergente vasca	15	2.112-015.0		960 mm				□
Lance sottoscocca								
Lancia sottoscocca	16	4.112-032.0		700 mm			Carrellata, per una pratica ed efficace pulizia del sottoscocca delle auto e dei passaruota. In inox, senza ugello A.P.	□
Impugnatura optional								
	17	4.321-380.0						□
Lancia Power Control								
Lancia regolazione pressione imballato P	18	4.112-047.0						□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 7/17 MX PLUS

1.151-931.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Pressione massima di lavoro	Dimensione ugello				Prezzo	Descrizione	
Ugello mangiasporco - non commutabile										
Ugello rotante 04	1	4.114-041.0	300 bar	40					Ugello + anello sede in ceramica. Max forza d'asporto grazie al getto puntiforme rotante	■
Ugello mangiasporco										
Ugello rotante completo solo per ricambi	2	4.114-020.0	180 bar	40						□
Ugello triplo										
Triplo ugello 038 nur fuer Ersatz	3	4.117-032.0	300 bar	38						□
Ugello variabile 0°-90°										
Ugello speciale 0005	4	4.113-007.0		50					Permette la variazione continua dell'angolo del getto A.P. fra 0° - 90°. Facile adeguamento a tutti i tipi di sporco e di superficie.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 7/17 MX PLUS

1.151-931.0



1-4

		Codice prodotto	Dimensione ugello				Prezzo	Descrizione	
Ugello Power, angolo di spruzzo 25°									
Ugello Power, angolo di spruzzo 25° Power nozzle 25°	1	2.113-006.0	38					Ugello Power, angolo di spruzzo 25° Power nozzle 25°	■
Ugello Power angolo di spruzzo 0°									
Ugello AP °0	2	2.113-001.0	40					Ugello alta pressione con getto potente per eliminare lo sporco ostinato	□
Ugello Power angolo di spruzzo 15°									
Bocchetta power 15038 - nur fuer Ersatz	3	2.113-044.0	38						□
Ugello Power angolo di spruzzo 40°									
Ugello Power 40°	4	2.113-003.0	40					Ugello Power con getto a ventaglio di 40° per aree ampie e superfici delicate.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 7/17 MX PLUS

1.151-931.0

KÄRCHER



		Codice prodotto					Prezzo	Descrizione	
Raccordo ugello									
Parte di protezione TR solo per ricambio	1	4.112-011.0							<input type="checkbox"/>
Adattatore rotativo									
Giunto rotante	2	4.111-021.0							<input type="checkbox"/>
Giunto									
Giunto -2xM22x1,5	3	4.111-037.0						Per collegare ed allungare tubi A.P., allacciamento 2 x M 22 x 1,5 m, ottone con protezione in gomma.	<input type="checkbox"/>
Raccordo filettato									
Raccordo	4	4.111-022.0						Per collegare ugelli A.P. ed accessori direttamente alla pistola (con raccordo ugello) - 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Raccordo a vite	5	4.111-038.0							<input type="checkbox"/>
Y-Verteiler	6	4.111-024.0							<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock									
Adattatore 1 M22AG-TR22AG	7	4.111-029.0							<input type="checkbox"/>
Adattatore 2 M22IG-TR22AG	8	4.111-030.0							<input type="checkbox"/>
Adattatore 3 M22IG-TR22AG	9	4.111-031.0							<input type="checkbox"/>
Cono di tenuta completo	10	4.111-032.0							<input type="checkbox"/>
Adattatore 5 TR22IG-M22AG	11	4.111-033.0							<input type="checkbox"/>
Adattatore 6 TR22IG-M22AG	12	4.111-034.0							<input type="checkbox"/>
Adattatore 7 M18IG-TR20AG	13	4.111-035.0							<input type="checkbox"/>
Adattatore 8 TR20IG-M18AG	14	4.111-036.0							<input type="checkbox"/>
ADATTATORE per ricambio TR22IG-M22AG Er	15	4.111-046.0							<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 7/17 MX PLUS

1.151-931.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Pressione massima di lavoro	Dimensione ugello	Diame- tro		Prezzo	Descrizione	
Tubo sturatubi, DN 6									
Tubazione TR pulizia tubi DN6 max.25MPa	1	6.110-046.0	250 bar						<input type="checkbox"/>
Tubo sturatubi, DN 6	2	6.110-008.0	250 bar					Tubi A.P. molto flessibili per la pulizia interna di tubazioni (Allacciamento per ugelli R 1/8)	<input type="checkbox"/>
Tubazione TR pulizia tubi DN6 max.25MPa	3	6.110-047.0	250 bar						<input type="checkbox"/>
Tubazione TR pulizia tubi DN6 14MPa 20m	4	6.110-048.0	140 bar						<input type="checkbox"/>
Tubo sturatubi, DN 6	5	6.110-049.0	140 bar					Tubi A.P. particolarmente flessibili per la pulizia interna di tubi, scarichi, ecc.... (filetto per allacciare ugello R 1/8)	<input type="checkbox"/>
Sturatubi, DN 6	6	6.110-050.0	140 bar						<input type="checkbox"/>
Ugelli sturatubi									
Ugello rotante pulizia tubi D21/040	7	4.765-001.0		40	21 mm				<input type="checkbox"/>
Ugello rotante pulizia tubi D30/040	8	4.765-004.0		40	30 mm				<input type="checkbox"/>
Ugelli sturatubi	9	5.763-015.0		55	16 mm			Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø16 mm	<input type="checkbox"/>
	10	5.763-016.0		60	16 mm			Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 1x in avanti, 3 x 30° indietro, ø 16 mm	<input type="checkbox"/>
	11	5.763-017.0		50	30 mm			Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø 30 mm	<input type="checkbox"/>
	12	6.415-428.0		50	16 mm			Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 4 getti rotanti	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 7/17 MX PLUS

1.151-931.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Portata	Dimensione ugello	Diame-tro	Prezzo	Descrizione	
Detergente per superfici FR Venturion								
Kit di montaggio labbro in gomma	1	2.642-910.0						<input type="checkbox"/>
Extension hose 5 m	2	4.440-939.0					5m extension hose for FRV 30. Connection sleeve included.	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio fissaggio tubo flessibili	3	2.642-528.0						<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio parasporco	4	2.642-532.0						<input type="checkbox"/>
FRV 30	5	2.111-010.0						<input type="checkbox"/>
Pulitore superfici FR 30								
FR 30	6	2.111-011.0			300 mm			<input type="checkbox"/>
Pulitore superfici FR 30 ME								
Lavasuperfici FR 30 ME	7	2.111-013.0			300 mm		Una barra rotante con ugelli POWER Kärcher ottiene una resa di superficie fino a 10 volte maggiore rispetto a metodi tradizionali. Versione in acciaio inox, sedi cuscinetti in ceramica, allacciamento aspirazione integrato. Kit di ugelli specifici, secondo la macchina in uso, devono essere ordinati separatamente. Max 250 bar / 1100 l/h; 80°C	<input type="checkbox"/>
Set ugelli specifico per macchina								
Set ugelli specifico per macchina (Ugelli Power)	8	2.639-187.0	650-850 l/h				Indicato per Nr. cod. 2.838-821 e Nr. cod. 2.640-355	<input type="checkbox"/>
Kit ugelli per superfici								
Set ugelli 040 per FRV 30	9	2.642-431.0		40			Set ugelli 040 per FRV 30	<input type="checkbox"/>
Lava superfici FRV 30 ME								
Tubo flessibile aspirazione FRV 30 me	10	4.441-040.0						<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME	11	2.111-012.0						<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 7/17 MX PLUS

1.151-931.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Portata				Prezzo	Descrizione	
Lance schiuma									
Lancia schiuma TR	1	4.112-054.0	700-800 l/h						<input type="checkbox"/>
Imballaggio completo per 6.394-969.0	2	2.112-018.0							<input type="checkbox"/>
Serbatoio grigio solo per ricambio 1L	3	6.414-050.0							<input type="checkbox"/>
Set ugelli per Inno/Easy foam									
Set ugelli per set Inno/Easy (500-700 l/h)	4	2.640-687.0	600-700 l/h					Ottimale adeguamento a diverse tubature macchina per utilizzo redditizio	<input type="checkbox"/>
Dispositivo ugello schiuma									
Kit di montaggio ugello schiuma	5	2.112-013.0						Per l'emissione di schiumogeno da utilizzare nel settore alimentare e sanitario dove sono necessari lunghi tempi di reazione, montaggio direttamente sulla lancia al posto dell'ugello A.P.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 7/17 MX PLUS 1.151-931.0

KÄRCHER




		Codice prodotto	Lunghezza					Prezzo	Descrizione	
Avvolgitubo automatico										
Kit di montaggio avvolgitubo materiale s	1	6.392-074.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio avvolgitubo	2	6.392-083.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Avvolgitubo automatico per montaggio a parete	3	6.392-106.0	20 m						Avvolgitubo automatico (senza tubo A.P.)	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio avvolgitubo verniciato	4	6.392-105.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio avvolgitubo	5	6.392-076.0	20 m						Kit di montaggio avvolgitubo	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio avvolgitubo acciaio ino	6	6.392-122.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio avvolgitubo TR 40m	7	6.392-442.0	40 m							<input type="checkbox"/>
Avvolgitubo automatico per montaggio a parete	8	2.639-931.0							Staffa per avvolgitubo automatico (senza tubo A.P.), sistema Kärcher nr. cod. 2.639-919	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio supporto murale acciaio	9	2.641-867.0								<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 7/17 MX PLUS

1.151-931.0



		Codice prodotto	Portata	Temperatura ingresso acqua	Lun- ghezza	Lun- ghezza	Prezzo	Descrizione	
iSolar									
Barra telescopica completo 14m	1	4.110-002.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Barra telescopica completo 10m CFK	2	4.110-007.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Barra telescopica completo 10m	3	4.110-003.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Barra telescopica completo 7,2m	4	4.110-004.0		max. 60 °C				L'asta telescopica TL 7H è costituita da una miscela di carbonio e fibra di vetro e offre la massima rigidità con il minimo peso.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile solare	5	6.392-978.0		max. 155 °C					<input type="checkbox"/>
	6	6.392-977.0		max. 155 °C					<input type="checkbox"/>
	7	6.392-976.0		max. 155 °C					<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 7/17 MX PLUS

1.151-931.0

KÄRCHER




		Codice prodotto	Dimensione ugello					Prezzo	Descrizione	
Set sabbatura										
Dispositivo sabbatura (senza ugelli)	1	4.115-000.0							Miscelazione del sabbante nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Con regolazione della portata.	<input type="checkbox"/>
	2	4.115-006.0							Miscelazione del sabbante nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Senza regolazione della portata.	<input type="checkbox"/>
Set ugelli										
Pacchetto ugelli TR set getto a umido 00	3	2.112-019.0	40							<input type="checkbox"/>
Ugello in carburo di boro										
Ugello in carburo di boro	4	6.415-084.0	6 mm						In aggiunta a set ugelli. Ugello a ridotta usura per lavori continuativi.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 7/17 MX PLUS

1.151-931.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Lunghezza	Diametro		Prezzo	Descrizione	
Raccordo Geka								
Raccordo Geka	1	6.388-461.0					Con raccordo tubo	<input type="checkbox"/>
	2	6.388-455.0						<input type="checkbox"/>
Raccordo Geka per tubo 1"	3	6.388-465.0						<input type="checkbox"/>
Raccordo Geka	4	6.388-473.0					Con filetto interno	<input type="checkbox"/>
Filtro aspirazione								
Filtro acqua	5	6.414-956.0						<input type="checkbox"/>
Filtro d'aspirazione	6	4.730-012.0					Con valvola di non ritorno, ottone	<input type="checkbox"/>
Filtro idrico								
Filtro idrico	7	2.637-691.0					Montaggio dal lato macchina, 140 µm.	<input type="checkbox"/>
	8	4.730-102.0					Montaggio entrata macchina, 80 µm	<input type="checkbox"/>
Anti riflusso								
Anti riflusso	9	2.641-374.0						<input type="checkbox"/>
Altri accessori								
Limitatore di corrente	10	2.637-495.0					Per ridurre la corrente di avviamento in caso di corrente monofase e per la salvaguardia della protezione di linea.	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio accettore monete	11	2.644-029.0						<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 7/17 MX PLUS

1.151-931.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Portata				Prezzo	Descrizione	
Spazzola									
Spazzola di lavaggio	1	4.113-001.0						Utilizzo universale per la pulizia di superfici. Fissaggio direttamente sulla lancia. Raccordo M 18 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Spazzola rotante									
Spazzola lavaggio rotante	2	4.113-004.0	500-800 l/h						<input type="checkbox"/>
	3	4.113-003.0	500-800 l/h						<input type="checkbox"/>
	4	4.113-005.0	800-1300 l/h						<input type="checkbox"/>

Incluso nella consegna
 Accessori disponibili
 Tubo prolunga